

Antivol bloque roue haute sécurité - Réf. ABRC et ABRCA



► Description

- Dispositif anti-vol universel pour voitures, caravanes, camping-cars, remorques, 4x4, camionnettes, ...
- Ce bloque-roue immobilise complètement le véhicule et empêche le dévissage de la roue.
- Montage et démontage en un clin d'oeil : une fois réglé, 3 secondes suffisent.
- Le bloque-roue est livré avec 2 clés.
- Rangement facile.

► Caractéristiques techniques

- Corps composé d'une tôle, épaisseur 3 mm, ne donnant pas accès aux goujons de roues, avec crosse pivotante et bras de verrouillage renforcés (section à couper supérieur à 8 cm).
- Doigt de verrouillage protégé par un boîtier en acier.
- Cylindre de sécurité conforme à la norme DIN V18254 Classe 2 :
 - Profil en forme de W ;
 - Stator et rotor en laiton massif ;
 - 5 goupilles extra dures en bronze et acier ;
 - Ressort avec billes d'acier et inserts en acier trempé protègent le cylindre contre le perçage ;
 - Anti crochetage ;
 - Livré avec carte de reproduction et code secret.
- Dimensions :
 - Largeur de la roue : 165 x 235 mm ;
 - Diamètre de la roue : Ø 580 mm à 770 mm ;
 - Poids : 10 kg.
- Garantie : 3 ans.

► Notice d'utilisation

- Monter l'arceau pivotant sur la chape en choisissant le trou approprié à la largeur de la roue.
- Enfiler la pièce de protection dans l'arceau pivotant, en positionnant le trou ROND en face de la tige filetée de la crosse.
- Régler l'ouverture de la crosse en fonction de la largeur de votre roue.
- Lors de la première utilisation :
 - Mettre en place l'antivol sur votre roue ;
 - Replier l'arceau pivotant derrière la jante.
- Faire coulisser la crosse et repérer le trou de verrouillage optimal pour votre roue.
- Retirer l'antivol, serrer le sabot en position, puis remettre les 2 bras en position verrouillée.
- Dévisser la tige filetée jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le bras pivotant ; ce dernier est ainsi bloqué en position.
- Resserrer le contre-écrou pour maintenir la tige filetée en position.
- Votre bloque-roue est désormais prêt à l'utilisation.