

## Peinture SETONLINE en pots - TRAP5 -



### ► Description

- **Définition** : de nature alkyde modifiée mono composant, la peinture est destinée au marquage de lignes en garantissant une durée de vie du marquage élevée.
- **Classification** : AFNOR : famille 1 - Classe 4
- **Utilisation** : cette peinture s'applique principalement en intérieur et en extérieur sur tous types de sol.

### ► Caractéristiques techniques

- **Aspect du film** : satiné.
- **Viscosité** : 60 secondes, coupe AFNOR n° 4 à 20° C.
- **Densité de la base** : 1,15.
- **Extrait sec en volume** : 50 %.
- **Séchage à une température de 20°C et 60 % d'hygrométrie** : - Hors poussière : 30 minutes ;  
- Sec : 6 heures ;  
- Circulable : 24 heures.
- **Rendement** : environ 75 mètres par litre pour une ligne de 10 cm de large.

### ► Mise en oeuvre

**Préparation du produit** : - Appliquer la peinture sur fond sec uniquement ;  
- Dépoussiérer, dégraisser (à l'aide de solvant ou de lessive de soude ou de solution d'acide chlorhydrique à 10%).

**Application** : - Nettoyer le matériel d'application avec le diluant immédiatement après l'utilisation ;  
- Température d'application : entre 5 et 30°C.

**Hygiène et sécurité** : Fiche de sécurité sur demande.