

Marquage en creux compositions interchangeables à frapper - Réf. CIF2 à 5



Description

- Ces caractères donnent une empreinte lisible en creux.
- Le parfait calibrage des blocs rectifiés et la gravure réalisée mécaniquement permettent un alignement rigoureux dans le porte-caractères pour un marquage au marteau ou à la presse.

Caractéristiques techniques

- En acier étiré extra-dur au carbone traité à 58 – 60 HRC rectifié et nickelé.
- Relief à gauche tranchant forme MAJUSCULE BATON
- Police de 100 caractères + 20 cales (voir tableau ci-dessous)
- Caractères séparés
- 1 porte-caractères pour 1 ligne de texte, enclume en acier traité, équipé d'une tige tournée pour montage sur presse (à la demande).
- 1 clé mâle 6 pans
- 1 brucelles jusqu'au 3 mm inclus
- Présentation en coffret-valise plastique rouge avec une poignée de sécurité. Chaque pièce a son emplacement.
- Hauteurs en mm : 2 – 3 – 4 – 5 (autres hauteurs sur demande).

Hauteur des caractères	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
Côtés des blocs	4 x 2	6 x 3	8 x 4	8 x 5
Hauteur	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Nbre de blocs par porte-caractères	13	10	8	6

Composition des caractères									
A	x 3	K		U	x 3	1	x 4		
B	x 2	L	x 3	V		2	x 4		
C	x 2	M	x 2	W	x 1	3			
D	x 2	N	x 3	X	x 2	4	x 4		
E	x 4	O	x 3	Y	x 1	5	x 2		
F	x 2	P	x 2	Z	x 1	6	x 3		
G	x 2	Q	x 1	/	x 2	7	x 3		
H	x 2	R	x 3	-	x 2	8	x 3		
I	x 3	S	x 3	.	x 2	9	x 3		
J	x 2	T	x 2	,	x 2	0	x 3		