

Peinture polyuréthane spécial extérieur, réf. POLYU



► Description

- Notre peinture est destinée à tracer des lignes au sol avec un maximum de durée dans le temps.
- Elle est également fortement recommandée pour un traçage à l'extérieur car elle résiste très bien aux rayons ultraviolets.
- Le choix des couleurs est large pour une meilleure adaptation aux besoins et aux différents espaces.
- Elle permet de mettre en place une signalisation claire, visible et durable.

► Caractéristiques techniques

- **Matériau** : peinture brillante Polyuréthane à 2 composants.
- **Composition** : 1 pot de base et 1 pot de durcisseur (compter 4 volumes de peinture pour un volume de durcisseur).
- **Finition** : film brillant à 90%.
- **Masse volumique** : 1,25.
- **Extrait sec** : 65 %.
- **Temps de séchage (à une température de 20°C et à 60 % d'hygrométrie)** : - Sec au toucher : 60 minutes ;
- Circulable : 24 heures.
- **Résistance** : - A l'abrasion : très bonne ;
- Chimique : très bonne.
- **Zone d'utilisation** : intérieur ou extérieur.
- **Poids** : 5 kg. Le rendement est d'environ 80 mètres ou de 8m² par litre de peinture.
- **Conditions de stockage** : - Durée de vie en pot : 2 à 3 heures maximum ;
- 12 mois en seau séparé
- **Mode d'emploi** : - Préparation du mélange : au moment de l'emploi, on incorpore progressivement le constituant A dans le constituant B en agitant constamment
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ;
- Appliquer la résine sur fond sec, dépolir, dégraisser et si nécessaire, préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage) ;
- Application du produit manuellement ou à l'aide de nos machines d'application ;
- Nettoyage du matériel avec nos solvants.