

Dégraissant pour sols polyvalent en aérosol, réf. TRCD



► Description

- Cet aérosol est destiné à nettoyer et dégraisser le sol.
- La mise en peinture peut se faire dès que le sol est sec (pas de délais d'attente).
- Il sèche rapidement, de 5 à 10 minutes.
- Grâce à notre traceur en ligne (réf. **MTRCPA2**) sur lequel l'aérosol s'adapte, l'utilisateur n'a plus besoin de se baisser et peut nettoyer uniquement l'endroit où il souhaite tracer une ligne.
- Ce produit est particulièrement recommandé pour les sols industriels gras.

► Caractéristiques techniques

- **Matériau** : mélange de solvants.
- **Conditionnement** : en aérosol.
- **Volume** : 500 ml.
- **Rendement** : environ 150 m avec un aérosol.
- **Temps de séchage (à une température de 20°C et 60 % d'hygrométrie)** : entre 5 et 10 minutes.
- **Zone d'utilisation** : utilisation en intérieur principalement sur les sols gras.
- **Conditions de stockage** : - Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (Gaz propulseur : Butane/propane) ;
- Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à une température de 5 à 25°C.
- **Conseils d'usage** : - Ne pas appliquer par température inférieure à 0°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70% ;
- Utilisation manuelle ou à l'aide de nos différents matériels de traçage.

