

## Primaire d'accrochage à séchage rapide, réf. PRIMAC



### ► Description

- Ce Primaire d'accrochage à séchage rapide permet de prolonger la durée de vie de vos peintures sur sol lisse.
- Cette sous-couche renforce le pouvoir d'accrochage entre la peinture et le sol.
- Nous recommandons cependant de faire un test d'application sur des sols particulièrement difficiles comme les sols en finition quartz.

### ► Caractéristiques techniques

- **Conditionnement** : en pot de 5 kg.
- **Rendement** : 80 mètres ou 8 m<sup>2</sup> par kg de peinture.
- **Masse volumique** : 1,20.
- **Extrait sec** : 60 %.
- **Temps de séchage (température de 20°C et 75% d'hygrométrie)** : - Au toucher : après 10 minutes ;  
- Recouvrable : après 2 heures.
- **Résistance à l'abrasion** : bonne.
- **Zone d'utilisation** : en intérieur principalement sur support lisse comme le ciment ou le béton.
- **Conditions de stockage** : jusqu'à 12 mois en seau.
- **Conseils d'application** : - Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C ;  
- Appliquer le primaire sur un fond sec, dépolssiéré, dégraissé et si nécessaire, préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage) ;  
- Utilisation manuelle ou à l'aide de notre traceur de lignes peinture en pot (réf. **TMQ3**) ;  
- Nettoyer le matériel avec nos solvants.