

## Peinture à séchage ultra rapide, réf. TRCSR



### ► Description

- La peinture de marquage au sol en aérosol permet un séchage très rapide.
- Elle sèche trois fois plus vite qu'une peinture classique.
- Elle peut s'appliquer très facilement à l'aide de notre canne de traçage (réf. **CANT**).

### ► Caractéristiques techniques

- **Matériau** : alkyde modifié avec solvant à séchage très rapide.
- **Finition** : mat / satiné.
- **Coloris** : noir (réf. **TRCSR**), blanc (réf. **TRCSR**) ou jaune (réf. **TRCSR**).
- **Conditionnement** : en aérosol.
- **Volume** : 500 ml.
- **Rendement** : environ 50 mètres par aérosol.
- **Zone d'utilisation** : en intérieur et en extérieur.
- **Temps de séchage (à une température de 20°C et 60% d'hygrométrie)** : - Sec au toucher : après 10 minutes ;  
- Circulable : après 60 minutes.
- **Résistance** : - A l'abrasion : bonne ;  
- Chimique : bonne.
- **Conditions de stockage** : - Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (Gaz propulseur : DME- dimethyl ether) ;  
- Les aérosols sont à conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à une température allant de 5 à 25°C.
- **Conseils d'utilisation** : - Agiter l'aérosol au minimum pendant une minute ;  
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 5°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 60 % ;  
- Appliquer sur un fond sec, dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire, préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage) ;  
- Application manuelle ou à l'aide de nos différents matériels de traçage ;  
- Purger l'aérosol la tête en haut après chaque utilisation.